



ULTRALIGHT-SAPP

Ultralight-SAPP is een elegante, slanke LED-armatuur voorzien van een rij LED's met een gemiddeld vermogen, elk met een eigen lens en lamellen. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor toepassing in lineaire lamelplafonds.

- Elegant slank ontwerp voor gebruik in lineaire lamelplafonds
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

Downloads

[Photometrics Ultralight](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Lamel armaturen](#)



Ultralight-SAPP is een elegante, slanke LED-armatuur voorzien van een rij LED's met een gemiddeld vermogen, elk met een eigen lens en lamellen. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor toepassing in lineaire lamelplafonds.

- Elegant slank ontwerp voor gebruik in lineaire lamelplafonds
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

Downloads

[Photometrics Ultralight](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Vorm	Rechthoekig
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Familie	Ultralight
Armaturefficiëntie	>133lm/W
Energie label	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9
Bevestiging	Plafondmontage
Optiek	Lens en louver
Materiaal	Staal
Isolatieklasse	Klasse-II
Oriëntatie	Omlaag

